

Famille : 14

## VINIPOMP - Pompe à Marc équipé de raccords sphériques



DN	RC (mm)	Poids (gr/m)	20 M (PU HT)	15 M (PU HT)	10 M (PU HT)	5 M (PU HT)	3 M (PU HT)	1 M (PU HT)
100	200	3 700	5 118 €	4 092 €	3 066 €	2 040 €	1 629 €	1 219 €
120	350	5 000	8 276 €	6 566 €	4 856 €	3 146 €	2 462 €	1 778 €
150	450	6 700	9 733 €	7 809 €	5 885 €	3 962 €	3 192 €	2 423 €

SANS PHTALATES

Aspiration et refoulement de tout liquide alimentaire non gras.

- Tuyau spécialement conçu pour le transfert de vendange.
- Remontée de marc en entrée et sortie de pressoir.
- Tuyau très souple.

## Caractéristiques Techniques :

- Tube intérieur : NR blanc lisse conforme à la norme FDA
- Renforcement : nappes textiles + spirale acier noyée dans la paroi.
- Revêtement extérieur : NR/BR rouge ondulé, aspect toilé, résistant aux agents atmosphérique et à l'abrasion.
- Température d'utilisation: -30°C à +80°C, stérilisation jusqu'à 120°C pendant 30mn maximum.
- Tenue en pression (bar) : 8