

## Remorque Élévatrice hydraulique et bec vibrant pour le transport de vendange.

Famille : 15



### Application

Remorque à vendange réalisée avec la benne entièrement INOX AISI304, disponible en plusieurs versions, pourvu de vis sans fin de grandes dimensions ou trémie avec moteurs vibrants pour le déchargement et le dosage optimal du produit, indiqué soit pour vendange à la main soit pour la vendange mécanique. La remorque permet une récolte rapide et aisée, en éliminant beaucoup de main d'œuvre.

Quatre versions disponibles:

- A **DECHARGEMENT DIRECT** avec vis sans fin de dosage : le raisin est déchargé par une porte ronde à ouverture manuelle.
- A **POMPE A OGIVE** bridée sur la benne, avec vis sans fin de dosage : le raisin est déchargé par une pompe à ogive actionnée par le mouvement de l'arbre de la vis sans fin.
- A **LEVAGE HYDRAULIQUE** avec vis sans fin : le raisin est déchargé par une porte ronde à ouverture hydraulique, jusqu'à 2,2 m de haut
- A **BEC VIBRANT** : le raisin est déchargé par une trémie (bec) vibrante, levage jusqu'à 2,20 m de haut.

Toutes les remorques sont équipées avec des pneus homologués, système électrique avec feux d'illumination, timon réglable et pieds de stationnement réglables et démontables > 2 versions : 1 propriété privée et une homologuée route.



### Remorque Vibrante

Hauteur déchargement jusqu'à 2200 mm  
 Vérin hydraulique de levage  
 Grande longueur de bec pour dosage précis et respect de la vendange  
 Coffret électrique CE  
 Grille de drainage mout avec bac pour récupération des jus  
 Trappe de visite  
 Option : Homologation routière Française

### Matériaux

Pièces en contact avec le produit AISI 304  
 Châssis acier peint

Type	Volume m3	Hauteur de levage	Largeur Bec	Largeur Benne / Remorque	Longueur Benne/ Remorque	Hauteur Benne/ Remorque	Puissance Moteurs	Poids Kg	Prix unit.
VIBRANTE	3,6 + bec	2200	700	1800 / 1800	3000 / 5700	750 / 1570	2 x 0,31 KW	1500	*

\* prix nous consulter