

Famille : 15



## PIGEUR MECANIQUE A ECARTEMENT VARIABLE

### Description

L'originalité de ce pigeur commercialisé depuis 1999 vient de son outil : un parallélogramme Inox à ouverture réglable. Il s'agit du seul pigeur pouvant piger jusqu'à 2700 mm avec une cheminée de seulement 1000 mm de diamètre.

L'ensemble est monté sur une tourelle facilitant le travail de l'opérateur car une fois le pigeur positionné au-dessus de la cuve il n'y a plus à le bouger.

### Principe de fonctionnement

Le pigeur se positionne au-dessus de la cuve. Un premier vérin (vérin d'approche) descend l'ensemble vérin principal + outils. Une fois au-dessus du marc, la position est verrouillée. L'utilisateur commence le pigeage outil fermé puis l'écarte au fur et à mesure décrivant à l'aide de la tourelle des cercles de plus en plus grands.

Cet outil est parfaitement adapté aux cuves cylindriques mais aussi aux cuves rectangulaires (béton, Inox). Son ouverture réglable permet de faire des petites largeurs puis les profondeurs, voire même les diagonales.

La cuve conserve sa polyvalence vinification et stockage.  
Excellent ratio entre diamètre de cheminée et surface pigeage.

TYPE	Largeur Pigeage
<b>Cheminée D 700</b>	1810 mm
<b>Cheminée D 800</b>	2250 mm
<b>Cheminée D 900</b>	2560 mm
<b>Cheminée D 1000</b>	2700 mm
<b>NOUVEAU : Cheminée D 500</b>	1400 mm

### Caractéristiques

- Châssis inox ou chariot sur rail, adapté aux cuves et cheminées
- Parallélogramme inox ouverture 1 800 ou 2 250 ou 2 560 ou 2700mm
- Vérin pneumatique course = 1 200 ou 1 500mm
- Roues pivotantes avec frein selon modèle (4)
- Système de montée et descente de l'ensemble vérin + outils par vérin pneumatique
- Pompe hydraulique pour ouverture parallélogramme
- Fonctionne avec compresseur AC non compris

OPTIONS
Système d'ancrage sur caillebotis
Verrous de sécurité
Course de vérin supplémentaire, par pas de 500 mm
Portique spécial
Chariot pour déplacement longitudinal

\* prix nous consulter