

Famille : 14

Conforme à la directive européenne 10/2011

Vendange Pvc Rouge SANS PHTALATES

Température d'utilisation de -25 °C à +60 °C

Couronne de 25 mètres



DN	PS (bar)	Temp. (°C)	Poids (gr/m)	Epais. (mm)	RC (mm)	Référence	PU HT / M
40	7	-25/+60	699	4,3	144	7260	10,70 €
50	7	-25/+60	1 020	4,7	175	7261	13,80 €
60	6	-25/+60	1 215	4,8	210	7262	17,40 €
70	6	-25/+60	1 603	5,5	245	7263	19,85 €
80	5	-25/+60	1 798	5,7	280	7264	29,40 €
100	5	-25/+60	2 622	7,0	350	7265	40,05 €
120	5	-25/+60	3 496	8,2	420	7266	46,60 €

Certificat IANESCO N2590

Spire Acier SANS PHTALATES

Paroi PVC alimentaire translucide Spire acier galvanisée

Température d'utilisation de -10 °C à +60 °C

Couronne de 30 mètres



DN	PS (bar)	Poids (gr/m)	RC (mm)	Référence	PU HT / M
40	9	950	80	7281	16,70 €
50	7	1 300	100	7282	21,60 €
70	5	2 100	140	7283	30,65 €

Thermoclean 100 SANS PHTALATES

Tuyau PVC alimentaire très souple adapté au nettoyage

Température d'utilisation de -15 °C à +100 °C

Couronne de 20 ou 40 mètres



DN	PS (bar) à 20°C	PS (bar) à 100°C	Poids (gr/m)	RC (mm)
16	30	15	358	95
19	30	15	408	115
25	26	13	515	150