

Famille : 15



### TAPIS ELEVATEUR A TASSEaux

Construction tout inox  
 Bande *qualité alimentaire* à tasseaux incurvés  
 Modèle avec bande de largeur standard 300 mm et tasseaux de hauteur 50 mm ou 80 mm  
 Boîtier électrique avec arrêt d'urgence, vitesse fixe  
 Prise femelle  
 Trémie de réception standard  
 Sortie simple  
 Piquage en pied de tapis pour vidange en diamètre 50 mâcon  
 Facilité de lavage grâce à la structure ouverte et à la rampe de lavage (sur les deux faces)  
 En option, châssis à inclinaison fixe ou variable

TYPE	Largeur tapis	Longueur entraxe	Hauteur sortie min	Hauteur sortie max
TT 50 - 300 - 3500	300 ou 400 mm	3500 mm	1607 mm	2302 mm
TT 50 - 300 - 4000	300 ou 400 mm	4000 mm	1815 mm	2656 mm
TT 50 - 300 - 4500	300 ou 400 mm	4500 mm	2314 mm	3009 mm
TT 50 - 300 - 5000	300 ou 400 mm	5000 mm	2579 mm	3363 mm
TT 50 - 300 - 5500	300 ou 400 mm	5500 mm	2988 mm	3716 mm
TT 50 - 300 - 6000	300 ou 400 mm	6000 mm	3267 mm	3926 mm
TT 50 - 300 - 6500	300 ou 400 mm	6500 mm	3823 mm	4428 mm
TT 50 - 300 - 7000	300 ou 400 mm	7000 mm	4253 mm	4933mm

\* autres dimensions sur demandes

### CONVOYEUR MISE A NIVEAU KIT

Construction tout inox  
 Hauteur de déversement entre 1m 30 et 1 m 80  
 Bande *qualité alimentaire* à tasseaux droits  
 Modèle avec bande de largeur standard 600 mm ou 800 mm et tasseaux de hauteur 30 mm  
 Motorisation indépendante avec boîtier électrique avec arrêt d'urgence, vitesse fixe  
 Trémie de réception adaptée à la sortie de la table de tri  
 Piquage en pied de tapis pour vidange en diamètre 50 mâcon  
 Facilité de lavage grâce à la structure ouverte et à la rampe de lavage (sur les deux faces)  
 Pieds réglables en hauteur. 4 roulettes directrices



TYPE	Largeur tapis	Hauteur sortie max
KIT 600 - 1300	600 mm	1300 mm
KIT 600 - 1800	600 mm	1800 mm
KIT 800 - 1300	800 mm	1300 mm
KIT 800 - 1800	800 mm	1800 mm

### CONVOYEUR DE DECUVAGE

Construction tout inox  
 Bande à tasseaux droits hauteur 30mm  
 Trémie d'alimentation à 2 volets rabattables. Bande à vitesse fixe  
 Poignées de manutention, sans châssis.  
 Boîtier électrique positionné en tête de tapis coté droit sauf demande spécifique à la commande



TYPE	Largeur tapis	Longueur entraxe
CD 200 - 2000	200 mm	2000 mm
CD 200 - 2500	200 mm	2500 mm
CD 200 - 3000	200 mm	3000 mm