

Famille : 15



PIGEUR PNEUMATIQUE

Application

Le pigeage pneumatique est la technique d'extraction (des matières phénoliques, arômes, couleurs, tanins) la plus qualitative et la plus sûre afin d'obtenir des vins rouges souples et soyeux.

Conception

La coupelle immerge le « chapeau » par l'action de 1 à 3 vérins (suivant modèle)
Commande de vérin par distributeur pneumatique à commande manuelle
Coupelle articulée qui s'ouvre en phase de descente et se replie en phase de montée
Coupelle de diamètres 300, 600 ou 900
Course du ou des vérins sur mesure
Chemin de roulement
Déplacement transversal du/des vérins et de la coupelle par manivelle
Possibilités commande a distance
Construction INOX 304 forte épaisseur

Caractéristiques

- système mono vérin ou tri vérins
- coupelle articulée diamètre 600 en standard
- ensemble monté sur 2 poutres d'une longueur 2 m pour déplacement transversal
- Course vérin : 1500
- commande des vérins par manette pneumatique
- déplacement longitudinal : voir suivant application
- tri-vérins (en option) pour passage sous charpente réduit.

PIGEUR PNEUMATIQUE CIRCULAIRE

Conception

La coupelle immerge le « chapeau » par l'action de 1 à 3 vérins (suivant modèle)
Commande de vérin par distributeur pneumatique à commande manuelle
Coupelle articulée qui s'ouvre en phase de descente et se replie en phase de montée
Coupelle de diamètres 300, 600 ou 900
Course du ou des vérins sur mesure
Chemin de roulement pour rotation de la coupelle afin d'immerger au mieux le « gâteau »

Caractéristiques

- système mono vérins ou tri vérins
- coupelle articulée ovale diamètre 900 mm
- ensemble monté sur 2 rails d'une longueur 2 m pour déplacement transversal
- ensemble ci dessus se déplaçant sur une poutre circulaire permettant de couvrir ainsi une grande partie de la cuve
- commande des vérins par manette pneumatique
- ensemble monté sur un châssis équipé de roues permettant ainsi un déplacement dans deux rails de guidage ou sur une dalle avec un système de crochets d'ancrage au dessus de chaque cuve



OPTIONS

Coupelle articulée spéciale (rectangulaire, ovale ...)
Coupelle ronde diamètre 300, 600 ou 600 mm
Course de vérin supplémentaire, par pas de 500 mm et jusqu'à 2m50
Portique spécial
Chariot pour déplacement longitudinal

* prix nous consulter